

## Producto

# Premezcla F1

## CARPETA

### Descripción del Producto

Mortero cementicio elaborado con cemento portland normal de alta resistencia, áridos de curvas granulométricas seleccionadas para aportar una buena compacidad, aditivos especiales que dan muy buena trabajabilidad y plasticidad con buena terminación al fratasado, dejando una superficie ideal para aplicar revestimientos cerámicos, porcellanatos o bien ser revestido con pinturas resistentes al tránsito.

### Inflamabilidad

No presenta. Producto a base de agua.

### Irritabilidad

A LA VISTA: En caso de ingreso a la zona visual, lavar con abundante agua durante al menos 20 minutos, y consultar al médico. Utilizar protector visual al momento de su manipulación.

A LA PIEL: No presenta irritabilidad al contacto con la piel, salvo en casos de pieles sensibles; en ese caso, al observarse cualquier tipo de irritación, lavar con abundante agua y jabón. Consultar al médico para el tratamiento sobre la irritación. Utilizar guantes de látex para su manipulación.

### Ingestión

El producto, en caso de ser ingerido, puede causar problemas gastrointestinales, en caso de ingestión, no inducir al vómito, y consultar de manera urgente al médico.

### Inhalación

Es un producto en polvo puede llegar a producir irritación respiratoria utilizar máscara para polvos al momento de su manipulación al momento del empastado del mismo.

### Medio ambiente

No se dispone de información acerca de los efectos de este producto en flora, fauna, y en vías acuáticas. Sin embargo, se deben evitar derrames y fugas que contaminen el medio ambiente.

Para prevenir cualquier posibilidad de perjudicar al medio ambiente, no liberar a éste producto en caudales de agua o desagües.

## Datos técnicos

ASPECTO: mortero en polvo listo para usar color gris.

OLOR: no presenta.

PESO ESPECÍFICO: 1.50/1.60 g/cm<sup>3</sup> (mortero seco) // 1.80/1.90 g/cm<sup>3</sup> (mortero empastado).

PH: entre 9 y 12 (material empastado con agua).

INFLAMABILIDAD: no presenta.

## Datos generales de la composición del producto

CEMENTO: 20 A 30%

CARGAS MINERALES ARENAS SELECCIONADAS: 65 A 70%

CAL AÉREA HIDRATADA: 3 A 10%

## Propiedades físico-químicas

TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (°C) ND

TEMPERATURA DE FUSIÓN (°C) ND

TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN (°C) ND

TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN(°C) ND

## Riesgos de fuego o explosión

1. MEDIOS DE EXTINCIÓN: ND

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: ND

3. PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES EN EL COMBATE DE INCENDIO: ND

4. CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL: ND

5. PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN NOCIVOS PARA LA SALUD: ND

## Riesgos para la salud

POR EXPOSICIÓN AGUDA	A)Ingestión accidental puede causar irritación gastrointestinal. Nauseas, dolor de cabeza, mareos.
	B)Inhalación no desprende vapores tóxicos, ni olores desagradables.
	C) Piel (contacto y absorción) no causa irritación.
	D) Ojos ligera irritación, sobre todo si hay contacto directo.
POR EXPOSICIÓN CRÓNICA	ND

## Indicaciones en caso de fuga o derrame

1. PRECAUCIONES PERSONALES: Evite el contacto con los ojos y la piel. Manténgase alejada a las personas innecesarias. El suelo puede ser resbaladizo, preste atención para evitar caídas .
2. PRECAUCIONES AMBIENTALES: Mantenga los derrames fuera de las alcantarillas municipales y cuerpos de agua abiertos.
3. MÉTODOS DE CONTENCIÓN: Barrido si esta en polvo sin empastar, pala si está empastado.
4. MÉTODO DE LIMPIEZA: Recolectar con material absorbente adecuado. Remover los residuos con agua. Destine líquidos y material contaminados a contenedores separados para su eliminación.

## Protección especial para situaciones de emergencia

Equipo de protección personal a utilizar.

- A) PROTECCIÓN PARA OJOS/CARA: GAFAS PROTECTORAS CON CUBIERTA LATERAL.
- B) PROTECCIÓN CUTÁNEA: GUANTES DE LÁTEX PROTECTORES IMPERMEABLES.
- C) PROTECCIÓN RESPIRATORIA: MÁSCARA PARA POLVOS..

## Información sobre transportación

NO CONSIDERADA PELIGROSA PARA EFECTOS DE TRANSPORTE.

NO ESTÁN SUJETAS A LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS.

## Presentación

Bolsas x 30 Kg.

La información contenida en la presente hoja de seguridad ha sido preparada como guía de un adecuado almacenaje, manejo y uso del material. Esta información debe ser provista como referencia para aquellas personas que usen, manejen transporten y tengan contacto con el material. Los datos contenidos en la presente son confiables y fidedignos hasta la publicación, sin alteraciones o adiciones al material. ESSIG SRL no adquiere ninguna responsabilidad por el uso de la presente información.