

ADITIVOS

AdiCret / INCORPORADOR DE AIRE

- NO CONTIENE CLORUROS
- AUMENTA LA RESISTENCIA AL HIELO / DESHIELO
- AUMENTA LA IMPERMEABILIDAD AL AGUA
- MEJORA LA HOMOGENEIDAD DE LA MEZCLA



AdiCret I

Es un líquido incorporador de aire para hormigones con un peso específico de aproximadamente 1.02 gr/cm³.

No contiene cloruros.

PROPIEDADES:

ADICRET I mejora la compactación, aumentando la resistencia al hielo / deshielo.

Aumenta la impermeabilidad al agua y mejora la homogeneidad de la mezcla.

Tiene un mayor resistencia al agua y a los suelos agresivos.

ADICRET I genera en la masa micro-burbujas de gran superficie específica, amortiguando las tensiones producidas durante el congelamiento.

APLICACIÓN:

ADICRET I es recomendado para estructuras, fundaciones, pavimentos etc.

Se incorpora con agua de amasado con un tiempo de mezclado no mayor a 2 minutos por m³ de hormigón. Tiempos mayores de mezclado reducen la capacidad aireante del aditivo.

CANTIDADES DE USO:

La dosis de uso oscila entre 0.01 y 0.08 % de **ADICRET I** referido al eso del cemento, dependiendo del grado de aireación requerido y la resistencia del producto.

Se debe tener en cuenta que po cada 1 % de aire incorporado, la resistencia a la compresión disminuye en un 3 % aproximadamente.

PRESENTACIÓN:

Bidones por 20 kg. neto, tambores de 230 kg. neto o contenedores por 1000 kg. neto.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugares frescos y secos y no exponer a la luz solar.

Fábrica - Parque Industrial Tandil
Calle 3 s/n
(0249) 445 2244
info@essig.com.ar

Showroom - Tandil
Mayor Novoa 829
(0249) 443 0575
tandil@essig.com.ar

Showroom - Mar del Plata
Av. Libertad 4555
(0223) 473 8745
(0223) 410 4245/46/47
mdq@essig.com.ar

www.essig.com.ar