

ADITIVOS

Adicret SRF

SUPER PLASTIFICANTE

REDUCTOR DE AGUA

LUBRICANTE DE MEZCLAS

USADO EN LA ELABORACIÓN DE PREMOLDEADOS



AdiCret SRF

Es un líquido translúcido verde azulado, que permite obtener una mezcla muy homogénea con piezas desmoldadas de gran terminación. Está especialmente indicado para ser usado en la elaboración de premoldeados. No contiene cloruros.

USOS:

ADICRET SRF actúa sobre variedad de tipos de materias primas, como ser cemento, puzolanas, yeso y diferentes fillers.

Permite, además, reducir la cantidad de agua en el orden del 30%.

VENTAJAS:

Alta resistencia inicial.

Alta resistencia final.

Alta homogeneidad y trabajabilidad.

PRESENTACIÓN:

Bidones por 20 kg neto, tambores de 230 kg. neto o contenedores por 1000 kg neto.

DOSIFICACIÓN:

Se adiciona entre 0,5% y 1,5% en peso referido al contenido de cemento.

RECOMENDACIONES:

Es aconsejable aplicar con temperaturas comprendidas entre 5° C y 30° C. No aplicar con amenazas de lluvias ni heladas.

ALMACENAMIENTO:

Conservar este material en envases cerrados en un ambiente, seco y con temperaturas mayores a 5° C. y menores a 35° C. Preferiblemente por un plazo no mayor a 6 meses.

Fábrica - Parque Industrial Tandil
Calle 3 s/n
(0249) 445 2244
info@essig.com.ar

Showroom - Tandil
Mayor Novoa 829
(0249) 443 0575
tandil@essig.com.ar

Showroom - Mar del Plata
Av. Libertad 4555
(0223) 473 8745
(0223) 410 4245/46/47
mdq@essig.com.ar

www.essig.com.ar