

ADITIVOS

AdiCret SF
SUPERFLUIDIFICANTE

SUPERFLUIDIFICANTE PARA HORMIGÓN
PERMITE LUBRICAR Y VENCER RESISTENCIAS INTERNAS
ENÉRGICO REDUCTOR DE AGUA
NO MODIFICA LOS TIEMPOS DE FRAGÜE



AdiCret SF

Es un líquido ambarino de peso específico aproximado a 1.25 g/cm³.

Permite lubricar y vencer resistencias internas de las partículas de cemento humectadas actuando eficazmente como superfluidificante y enérgico reductor de agua.

No modifica los tiempos de fragüe.

USOS:

Hormigones compactados (estructuras, vigas, pisos, etc.), hormigones pretensados y en losas y puentes.

CANTIDAD DE USOS:

ADICRET SF se dosifica entre 1 y 3 % referido al contenido de cemento.

La dosificación debe ajustarse en cada caso particular deendiendo del tipo de cemento y la granulometría y forma de los áridos.

PRESENTACIÓN:

Bidones por 20 kg. neto, tambores de 230 kg. neto o contenedores por 1000 kg. neto.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugares frescos y secos.

Fábrica - Parque Industrial Tandil
Calle 3 s/n
(0249) 445 2244
info@essig.com.ar

Showroom - Tandil
Mayor Novoa 829
(0249) 443 0575
tandil@essig.com.ar

Showroom - Mar del Plata
Av. Libertad 4555
(0223) 473 8745
(0223) 410 4245/46/47
mdq@essig.com.ar

www.essig.com.ar